

Modulo sondaggi rev. 2 - 08/10/2013

Progetto: Falda profonda Statte - Pz1					Data		Foglio __ di __	
					28/10/2013			
Ubicazione								
Comune		Località		Coord. N		Coord. E		Quota
Statte				40°31'29,9"		17°12'32.0"		
Data inizio		Data fine		Tipo sondaggio		Diam. Punta		Trivella
28/10/2013		30/10/2013				101 mm		MI4
Liv. statico	Data	m p. c.	Data	m p. c.	Data	m p. c.	Data	m p. c.
Stratigrafia								
da m p. c.	a m p. c.	Descrizione					% car.	RQD
0	3,7	Riporto calcarenitico sciolto, con ciottoli, giallo-ocraceo					90	---
3,7	4,2	Riporto limo-sabbioso con ciottoli, bruno					80	---
4,2	5	Riporto argilloso grigio-verdastro, non saturo					90	---
5	11,3	Riporto limo-sabbiosocon ciottoli, marrone-bruno					100	---
11,3	12,6	Rip. calcarenitico sciolto, con ciottoli, bianco-giallastro					80	---
12,6	18,2	Rip. limo-sabbioso con ciottoli, marrone-bruno					70	---
18,2	19	Rip. calcarenitico sciolto, con ciottoli e terra rossa, bianco-giallastro					70	---
19	19,7	Riporto limo-sabbioso con ciottoli, bruno					80	---
19,7	20	Rip. calcarenitico sciolto, con ciottoli e terra rossa, bianco-giallastro					90	---
20	34	Riporto con blocchi calcarei e calcarenitici, con vuoti					80	---
34	36	Calcare bianco-nocciola con fratture subverticali e terra rossa					90	50
36	54	Calcare bianco, grigiastro o nocciola variamente fratt.					n.a.	---
54	55	Calcare bianco-nocciola con fratture subverticali e terra rossa					90	50
NOTE								
1) carotaggio 0-36 p. c.; 54-55 p. c.				3) cassetta 5: da 20 a 36 p. c. per presenza vuoti				
2) ditruzione 36-54 p. c.								